



**ZigBee®**  
Control your world

## LED Funklichtsteuerung auf ZigBee Standard



## ZigBee Funk-Dongle 2,4 Ghz



### Einrichtung (Software & USB-Dongle)

Einrichten des Projektes über USB-Funk-Dongle und WSH Software als High-Security Netzwerk Zuordnung und Verwaltung von Gruppen und Verwaltung einzelner Leuchten.

Einrichtung der Schaltmodule (Lichtsteuerung, Präsenzerkennung, Schalter/Taster).

Ist die Einrichtung abgeschlossen, arbeiten die Leuchten und Sensoren vollkommen autark.

Eine weitere Verwendung der Software ist nur noch für Änderungen am System notwendig.

### Technische Daten:

Funkfrequenz

Konformitätszeichen:

### Leuchten-Aktor

2,4 GHz

CE; RoHs

### Abmessungen:

B x T x H mm

26,5x82,0x8,5

## ZigBee Leuchten-Steuermodul IP 65 2.4 Ghz



ZigBee Steuermodul im Gehäuse mit integrierter Antenne zur Verwendung in Industriehallen, in Zwischendecken und Feuchträumen oder überall dort, wo eine hohe Schutzart erforderlich ist. Das Steuermodul kann zudem als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden.

### Technische Daten:

Model	
Spannungsversorgung (Input):	
Leistung (Input):	
Spannung (Output) für Dimmung:	
Strom (Output) max.:	
Relaiskontakt:	
Schutzklasse:	
Temperatur (Ta) min./max.:	
Konformitätszeichen:	

### Leuchten-Aktor

LED-Zig70031
195-250 VAC / 50 Hz
< 2 W
1-10 VDC
40 mA
6 A / 250VAC
IP65
-20°C bis +55°C
CE; RoHs

### Abmessungen:

B x T x H mm	210x55x38,5
--------------	-------------

## ZigBee Taster-Steuermodul



ZigBee-Tastermodul mit integrierter 2,4 GHz Antenne zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden.

Tastermodul mit integrierter Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen Anschluss von zwei konventionellen potentialfreien Tastern.

### Technische Daten:

Model

Spannungsversorgung (Input):

Funkfrequenz:

Taster-Kontakte (Input)

Drahtklemmen:

Schutzklasse:

Temperatur (Ta) min./max.:

Konformitätszeichen:

### Taster-Aktor

LED-Zig70035

85-265 VAC / 50-60 Hz

2,4 GHz

2

8 mm<sup>2</sup>

IP20

-0°C bis +55°C

CE; RoHs

### Abmessungen:

B x T x H mm

50x50x20